



MINITRANSPORTER CINGOLATO CON BETONIERA A RIBALTAMENTO IDRAULICO E PALA AUTOCARICANTE

MODELLO 954.AMTI-5.0BETP-

Betoniera concepita per la miscelazione del calcestruzzo nelle quantità richieste, quando e dove serve. Dotata di pala auto caricante per aumentare la produttività, provvedendo direttamente al carico degli inerti e allo scarico del calcestruzzo

DIMENSIONI DELLA MACCHINA

Altezza max	168 cm
Larghezza max	76 cm
Lunghezza max (pedana chiusa)	171 cm
Cingoli	180 x 60 x 38 mm
Carreggiata	74 cm

PESI

Peso sottocarro	320 kg
Peso betoniera con pala	226 kg
Peso complessivo	546 kg



TRASMISSIONE

Tipo	Idraulica
Velocità	Lenta 2,1 km/h Veloce 4,8 km/h
Ribaltamento	Idraulico
Pressione max	160 bar

CARATTERISTICHE BETONIERA

Volume bicchiere	250 lt
Resa calcestruzzo	200 lt
Capacità pala caricatrice	0,07 m³
Velocità rotazione bicchiere	26 giri/minuto
Larghezza anteriore attrezzatura	73 cm
Larghezza posteriore attrezzatura	69 cm
Lunghezza attrezzatura pala a terra	178 cm

MOTORIZZAZIONI

	CAVALLI	CODICE
Honda benzina avviamento manuale/elettrico	9 cv	G09H/GE09H
Axo benzina avviamento manuale/elettrico	9 cv	G09/GE09
Axo diesel avviamento manuale/elettrico	7 cv	D07/DE07
Yanmar diesel avviamento manuale/elettrico	7 cv	D07Y/DE07Y
Elettrico MYT100, alimentazione 230 V	3 kw	MYT100

Abbati srl for 954BBT

Via Pasubio, 5/7 - Boretto (RE) Italy
Phone: +39.348.0178050 - +39.348.0178054

E-mail: info@954bbt.com
Web: www.954bbt.com