

954 BBT

MINITRANSPORTER CINGOLATO UTILIZZABILE PER TUTTE LE APPLICAZIONI

MODELLO 954.AMTI-5.0-

Minitransporter cingolato (sottocarro) in acciaio verniciato a polvere; utilizzabile per tutte le applicazioni della gamma **954BBT**. Comandi movimento lato sx e leve attuatori lato dx, rendono pratico e funzionale il lavoro di carico e scarico. In dotazione: pedana in acciaio zincato con supporti antivibrazioni, n° 2 coppie di attacchi rapidi da ¼" e cilindro di ribaltamento idraulico



DIMENSIONI DELLA MACCHINA

Altezza max	119 cm
Larghezza max	74 cm
Lunghezza max (pedana chiusa)	147 cm
Cingoli	180 x 60 x 38 mm
Carreggiata	74 cm

PESI

Peso complessivo	320 kg

TRASMISSIONE

Tipo	Idraulica
Velocità	Lenta 2,1 km/h Veloce 4,8 km/h
Ribaltamento	Idraulico
Pressione max	160 bar

IMPIANTO IDRAULICO

Distributori	n° 2 Walvoil
Pompa	Casappa 4+4
Motori orbitali M+S 200	n° 2 M+S 200

MOTORIZZAZIONI

	CAVALLI	CODICE
Honda benzina avviamento manuale/elettrico	9 cv	G09H/GE09H
Axo benzina avviamento manuale/elettrico	9 cv	G09/GE09
Axo diesel avviamento manuale/elettrico	7 cv	D07/DE07
Yanmar diesel avviamento manuale/elettrico	7 cv	D07Y/DE07Y
Elettrico MYT100, alimentazione 230 V	3 kw	MYT100

Abbati srl for 954BBT

Via Pasubio, 5/7 - Boretto (RE) Italy
Phone: +39.348.0178050 - +39.348.0178054

E-mail: info@954bbt.com
Web: www.954bbt.com