



## MINITRANSPORTER ORUGA CON HORMIGONERA DE VUELCO HIDRÁULICO Y PALA AUTOCARGABLE



**MODELO** 954.AMTI-5.0BETP-

Hormigonera concebida para la mezcla de hormigón en las cantidades necesarias, en el momento y lugar requeridos. Equipada con pala autocargable para aumentar la productividad, carga directamente el material inerte y descarga el hormigón

### DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Altura máx.	<b>168 cm</b>
Anchura máx.	<b>76 cm</b>
Longitud máx. (estribo cerrado)	<b>171 cm</b>
Orugas	<b>180 x 60 x 38 mm</b>
Superficie de rodamiento	<b>74 cm</b>

### PESOS

Peso tren de rodaje	<b>320 kg</b>
Peso hormigonera con pala	<b>226 kg</b>
Peso total	<b>546 kg</b>

### TRANSMISIÓN

Tipo	<b>Hidráulico</b>
Velocidad	<b>Lenta 2,1 km/h Veloz 4,8 km/h</b>
Vuelco	<b>Hidráulico</b>
Presión máx.	<b>160 bar</b>

### CARACTERÍSTICAS HORMIGONERA

Volumen cuba	<b>250 l</b>
Preparación hormigón	<b>200 l</b>
Capacidad pala de carga	<b>0,07 m<sup>3</sup></b>
Velocidad rotación cuba	<b>26 rpm</b>
Anchura delantera equipo	<b>73 cm</b>
Anchura trasera equipo	<b>69 cm</b>
Longitud equipo pala a tierra	<b>178 cm</b>

### MOTORIZACIONES

	<b>CABALLOS</b>	<b>CÓDIGO</b>
Honda gasolina arranque manual/eléctrico	<b>9 CV</b>	<b>G09H/GE09H</b>
Axo gasolina arranque manual/eléctrico	<b>9 CV</b>	<b>G09/GE09</b>
Axo diésel arranque manual/eléctrico	<b>7 CV</b>	<b>D07/DE07</b>
Yanmar diésel arranque manual/eléctrico	<b>7 CV</b>	<b>D07Y/DE07Y</b>
Eléctrico MYT100, alimentación 230 V	<b>3 kW</b>	<b>MYT100</b>

Abbati srl for 954BBT

Via Pasubio, 5/7 - Boretto (RE) Italy

Phone: +39.348.0178050 - +39.348.0178054

E-mail: [info@954bbt.com](mailto:info@954bbt.com)

Web: [www.954bbt.com](http://www.954bbt.com)