

MINITRANSPORTER ORUGA CON BARRENA PERFORADORA HIDRÁULICA

MODELO

954.AMTI-5.OTRI-

Barrena hidráulica perforadora adecuada para colocar palos, plantas o apoyos en la construcción o en jardinería

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA			
Altura máx. en deslizamiento	174 cm		
Anchura máx.	74 cm		
Longitud máx. (estribo cerrado)	201 cm		
Orugas	180 x 60 x 38 mm		
Superficie de rodamiento	74 cm		

PESOS	
Peso tren de rodaje	320 kg
Peso barrena	120 kg
Peso total	440 kg



TRANSMISIÓN				
Tipo	Hidráulico			
Velocidad	Lenta 2,1 km/h Veloz 4,8 km/h			
Vuelco	Hidráulico			
Presión máx.	160 bar			

CARACTERÍSTICAS BARRENA				
Velocidad rotación punta	475 rpm			
Punta helicoidal de serie terreno	D=150 mm L=750 mm			
Punta helicoidal opcional terreno	D=100/200 mm			
Punta helicoidal especial terreno mixto	D=150 mm			
Profundidad excavación	600/660 mm			
Hoyo útil	D=150/160 mm			

E-mail: info@954bbt.com Web: www.954bbt.com

MOTORIZACIONES	CABALLOS	CÓDIGO
Honda gasolina arranque manual/eléctrico	9 CV	G09H/GE09H
Axo gasolina arranque manual/eléctrico	9 CV	G09/GE09
Axo diésel arranque manual/eléctrico	7 CV	D07/DE07
Yanmar diésel arranque manual/eléctrico	7 CV	D07Y/DE07Y
Eléctrico MYT100, alimentación 230 V	3 kW	MYT100