

954 BBT

MINITRANSPORTER ORUGA UTILIZABLE CON TODAS LAS APLICACIONES

MODELO 954.AMTI-5.0-

Minitransporter oruga (tren de rodaje) de acero pintado al polvo; utilizable con todas las aplicaciones de la gama **954BBT**. Los mandos de movimiento lado izquierdo y las palancas de accionamiento lado derecho, hacen que el trabajo de carga y descarga sea práctico y funcional. Equipado con: estribo de acero cincado con soportes antivibraciones, 2 pares de acopladores rápidos de 1/4" y cilindro de vuelco hidráulico



DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Altura máx. | 119 cm |
| Anchura máx. | 74 cm |
| Longitud máx. (estribo cerrado) | 147 cm |
| Orugas | 180 x 60 x 38 mm |
| Superficie de rodamiento | 74 cm |

PESOS

| | |
|------------|--------|
| Peso total | 320 kg |
| | |
| | |

TRANSMISIÓN

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Tipo | Hidráulico |
| Velocidad | Lenta 2,1 km/h Veloz 4,8 km/h |
| Vuelco | Hidráulico |
| Presión máx. | 160 bar |

SISTEMA HIDRÁULICO

| | |
|---------------------------|--------------|
| Distribuidores | n°2, Walvoil |
| Bomba | Casappa 4+4 |
| Motores orbitales M+S 200 | n°2, M+S 200 |

MOTORIZACIONES

| | CABALLOS | CÓDIGO |
|--|----------|------------|
| Honda gasolina arranque manual/eléctrico | 9 CV | G09H/GE09H |
| Axo gasolina arranque manual/eléctrico | 9 CV | G09/GE09 |
| Axo diésel arranque manual/eléctrico | 7 CV | D07/DE07 |
| Yanmar diésel arranque manual/eléctrico | 7 CV | D07Y/DE07Y |
| Eléctrico MYT100, alimentación 230 V | 3 kW | MYT100 |

Abbati srl for 954BBT

Via Pasubio, 5/7 - Boretto (RE) Italy
Phone: +39.348.0178050 - +39.348.0178054

E-mail: info@954bbt.com
Web: www.954bbt.com